

# KoskiLaser

## Transparent



### Avec un film mélamine transparent

KoskiLaser Transparent est un contre-plaqué en bouleau finlandais revêtu d'un film transparent lisse spécialement prévu pour la découpe laser. Le panneau est revêtu sur les deux faces d'un film mélamine transparent très résistant qui protège efficacement la surface de l'humidité et permet de conserver propre le laser.

KoskiLaser Transparent est idéal pour la découpe laser. Le bouleau compact et homogène se découpe facilement au laser, reste précis et tient les lames fermement en place. La construction multicouche du placage fin assure aux panneaux de rester plats s'ils sont correctement manipulés et stockés.

KoskiLaser Transparent est aussi disponible sans film mélamine. KoskiLaser Transparent convient surtout pour: Blocs d'imprimerie, Panneaux découpe laser, Découpe laser.



ECO-FRIENDLY



EASY TO LASERCUT



TIGHT TOLERANCE







CORE VENEERS QUALITY



EASY MACHINING



EASY TO USE

-  Surface lisse, semi-décorative
-  Hygiénique, Entretien facile
-  Sans odeur, ne tâche pas
-  Peu de perméabilité à l'eau



**KOSKISEN**

# KoskiLaser

## Transparent



### Spécifications techniques

<b>Contreplaqué de base</b>	Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais
<b>Collage</b>	Intérieur selon la norme EN 314-2 / Classe 1 intérieurs. Le niveau d'émission formaldéhyde des panneaux répond aux exigences de la classe E1 (EN 13986)
<b>Revêtement</b>	Film mélamine lisse et transparent semi-brillant 120 g/m <sup>2</sup> sur les 2 faces KoskiLaser est aussi disponible sans revêtement
<b>Épaisseurs standard</b>	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30 mm Autres épaisseurs sur demande
<b>Dimensions standard</b>	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm Autres formats sur demande
<b>Densité</b>	Bouleau approx. 700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Traitement des chants</b>	Sur demande
<b>Résistance à l'usure</b>	Valeur Taber approximativement 300 R (EN 438-2)
<b>Absorption d'eau</b>	< 50 g/m <sup>2</sup> à travers la surface pendant 7 jours (absorption d'eau)

### Informations complémentaires

#### Environnement

Notre matière première, le bois, est un matériau écologique et renouvelable qui stocke du carbone tout au long de son cycle de vie. Le contreplaqué Koskisen est fabriqué en Finlande selon les principes du développement durable les plus stricts. Koskisen est un pionnier en matière d'attention à l'environnement dans le secteur forestier finlandais, c'est pourquoi la chaîne d'approvisionnement du bois est toujours connue dans le détail. Les forêts finlandaises sont principalement des propriétés privées et les propriétaires sont guidés par un fort engagement envers la foresterie à long terme et la culture forestière. Chaque année, les arbres des forêts finlandaises poussent davantage qu'ils ne sont coupés. Cela garantit une matière première durable et respectueuse de l'environnement.

#### Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.

Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.



#### Industrie des Panneaux

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDE  
tel. +358 20 553 41  
koskisen.fr

