

KoskiCrown



Bodenplatten mit dekorativen Crown-Strukturen

KoskiCrown ist ein dauerhaftes Bodenmaterial mit Phenolharzfilm. Die rutschhemmende Crown-Struktur wird während des Heißverpressens der Beschichtung dauerhaft auf die Filmoberfläche aufgebracht. Die regelmäßig angeordneten Strukturen mit 10 mm Durchmesser bleiben auch in diversen klimatischen Umständen erhalten.

KoskiCrown ist ein ideales Material für technisch anspruchsvolle Bodenplatten, um die hohen Anforderungen für Tragfähigkeit und Festigkeit zu erfüllen.

KoskiCrown eignet sich besonders für: Gerüstbau, Bodenplatten / Ladeplattformen, Bühnen, Terrassen, Zuschauertribünen, Sporthallen- und Spielplatzeinrichtungen, Pferde- und Sattelanhänger.



LOW
EMISSION



LOAD
BEARING
CAPACITY



ANTISLIP



EASY
MACHINING

-  Hohe Tragfähigkeit
-  Rutschfeste Oberflächen
-  Belastbare Oberflächen
-  Dekoratives Aussehen



KOSKISEN

KoskiCrown



Technische Spezifikationen

Trägerplatte	Koskisen Finnisches Birkensterrholz	
Verleimung	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)	
Oberflächenbeschichtung	Film von 220 g/m ² bis 440 g/m ² . Standardfarben dunkelbraun, hell- und dunkelgrau, silber.	
Standardstärken	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 und 30 mm; andere Stärken auf Wunsch	
Standardformate	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm bis zu 2900 x 13000 mm Spezialformate lieferbar	
Dichte	Birke ca. 700 kg/m ³	
Kantenbehandlung	Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme	
Abriebwerte	Taberwert 800 - 1500 R (EN 438-2), abhängig von der Beschichtung	
Rolltest	Etwa 3000 Umdrehungen mit 300 kg Rollgewicht (SFS 3939), abhängig von der Beschichtung	
Brandschutzklassen	E17 I18R11 für Busse Zulassungsverordnung FMVSS 302	Zulassung 95/28/EC für Fahrzeugböden EN 13501-1 Klasse Bfl-s1 für Bodenbeläge
Bearbeitungen	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Bodensätze	
Andere Daten	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskizens Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.	

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind bei bestimmungsgemä-
ßem Gebrauch sicher und erfüllen die an sie gestellten
Qualitäts-, Umwelt- und produktspezifischen Anforde-
rungen. Unsere Produktentwicklung konzentriert sich auf
die Entwicklung verantwortungsvoller und nachhaltiger
Produkteigenschaften. Unser besonderes Augenmerk gilt
dabei der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit,
Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte. Mehr er-
fahren: www.koskisen.com/sustainability

Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist
einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück
nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw.
Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte
Farbabweichung zulässig ist.

Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen
Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine
Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen
ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig
nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des
Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein
Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der
defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie
dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet
ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre
Eignung ab.



Koskisen Plattenindustrie

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

