

# KoskiDecor F



## Palosuojattu sisustuslevy

KoskiDecor F on asennusvalmis sisustuslevy julkisiin tiloihin. KoskiDecor F täyttää palokuokan B-s1, d0 vaatimukset. A-luokan dekoratiivinen koivupintaviilu on näyttävä sisustusmateriaali, joka tuo tilaan luonnollista tunnelmaa.

KoskiDecor F on tarkoitettu sisäkäyttöön kuiviin tiloihin.

KoskiDecor F soveltuu julkisiin tiloihin kuten kirjastoon, teatteriin, konserttisaleihin jne. tiloihin, joissa vaaditaan paloluokkaa B-s1, d0.



EASY TO USE



LOW  
EMISSION



INDOOR USE



ACOUSTIC



ECO-  
FRIENDLY



FIRE  
RESISTANT



ROTARY  
CUT  
VENEER



Hyvännäköinen



Uniikki



Helppo ja nopea asennus



Pitkäpintainen saumaton pintaviilu



**KOSKISEN**

# KoskiDecor F



## Tekniset tiedot

<b>Peruslevy</b>	Koskisen kotimainen koivuvaneri tai lastulevy
<b>Tiheys</b>	700kg/m <sup>3</sup>
<b>Paloluokka</b>	B-s1, d0
<b>Pintalaatu</b>	Pitkäpintainen sorvattu A-laadun saumaton 0,6mm koivuviilu
<b>Pintakäsittely</b>	Vaalea läpikuultava pintakäsittely
<b>Paksuus</b>	Vanerilevy: 12mm , 15mm ja 18mm, lastulevy: 12mm ja 17mm
<b>Levykoko</b>	2440 x 1220 mm

## Paloluokat

Loppukäytön olosuhteet	Vaneri (paksuus mm)	Lastulevy (paksuus mm)
Ei ilmarakoa puulevyn takana <sup>1</sup>	12, 15, 18	12, 17
Avoin ilmarako puulevyn takana <sup>2</sup>	15, 18	12, 17

1) Kiinnitetty ilman ilmarakoa luokan D-s2,d0 tai paremman puukoolauksen päälle tai minkä tahansa A1 tai A2-s1, d0 luokan tuotteen päälle, jossa ilmarako täytetty mineraalivillalla jonka tiheys on vähintään 38 kg/m<sup>3</sup> tai kiinnitetty suoraa materiaalin päälle, jonka luokka on A1 tai A2-s1, d0, jonka tiheys on vähintään 38 kg/m<sup>3</sup>

2) kiinnitetty tuuletetulla tai tuulettumattomalla ilmaraolla minkä tahansa materiaalin päälle, jonka luokka on A1 tai A2-s1, d0 jonka vähimmäistiheys on 38 kg/m<sup>3</sup> ja ilmarako on muodostettu puukoolauksella jonka luokka on D-s2,d0 tai parempi tai millä tahansa materiaalilla jonka luokka on A1 tai A2-s1,d0

## Lisätiedot

### Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävä kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestäväan metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestäväan kehityksen mukaisen raaka-aineen.

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia. Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



### Koskisen Levyteollisuus

Tehtastie 2, 16600 Järvelä  
p. 020 553 41  
koskisen.fi

