

# KoskiDecor

## Laminate



Balada &amp; Co, No. 35, Munich

### Tablero contrachapado de abedul decorativo revestido con laminados

KoskiDecor Laminate es un tablero contrachapado de abedul muy resistente y duradero fabricado con chapas exteriores e interiores mejoradas. Ambas caras del tablero están revestidas de un laminado especial CPL (laminado continuo de alta resistencia), disponible en varios colores.

KoskiDecor Laminate es un material idóneo para la industria del mueble, la carpintería y la fabricación de mobiliario de comercial. Sus características proporcionan al tablero una superficie lisa y de acabado superior recomendada para su uso en ambientes interiores.



SAFETY OF TOYS



SAFETY OF FOOD










ACOUSTIC



EASY MACHINING



INDOOR USE

-  Tablero pintado con una superficie lisa y altamente resistente al desgaste
  -  Revestimiento grueso y resistente
  -  Disponible en colores estándar: blanco, blanco nieve, negro y plata
  -  Originales y bonitos cantos de contrachapado
-  Recomendado para la fabricación de juguetes y artículos infantiles
  -  Fácil de trabajar utilizando herramientas convencionales de carpintería
  -  Sin contaminantes ni olores



KOSKISEN

# KoskiDecor

## Laminante



### Datos técnicos

<b>Contrachapado base</b>	Tablero contrachapado de abedul finlandés fabricado por Koskisen
<b>Densidad</b>	Abedul aprox. 700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Grueso del tablero</b>	9–30 mm, otros espesores bajo pedido
<b>Medidas de tablero</b>	1220 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, otras bajo pedido
<b>Encolado</b>	Resina fenólica según la norma EN 314-2 / clase 3. El nivel de emisión de formaldehído de los tableros cumple los requisitos de la Clase E1 (EN 13986) y ULEF (emisión de formaldehído ultra bajo)
<b>Revestimiento</b>	Laminado especial CPL (laminado continuo de alta resistencia) de 0,3 mm con una película protectora. El revestimiento se adhiere al contrachapado con un adhesivo elástico de dos componentes (clasificado como D4 de acuerdo con la norma EN 204). Debido al tipo de revestimiento, el producto está recomendado exclusivamente para su uso en interiores.
<b>Mecanización</b>	Perforación de agujeros (posibilidad de crear patrones), mecanizaciones tipo macho-hembra, chaflanes y rebajes bajo pedido.
<b>Otros datos</b>	En la declaración de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan las especificaciones técnicas. Visite el sitio web de Koskisen.

### Sostenibilidad

Los productos de Koskisen son seguros para su uso previsto y cumplen los requisitos medioambientales y de calidad, así como los requisitos específicos de producto establecidos para ellos. El desarrollo de productos enfatiza la obtención de características de producto responsables y sostenibles. La prioridad reside en mejorar el uso a largo plazo, la renovabilidad, la seguridad y la trazabilidad de los productos. Leer más: [koskisen.com/sustainability](http://koskisen.com/sustainability)

### Información adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones de color en los distintos tableros.

Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del proveedor son responsabilidad del usuario. Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.



#### Industria del Tablero

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA  
tel. +358 20 553 41  
[koskisen.es](http://koskisen.es)

