KoskiFloor

Fußbodenplatte von hoher Qualität und Strapazierfähigkeit

Die Fußbodenplatte KoskiFloor mit rundum Nut und Feder ist ideal für Neubauten und Gebäudesanierungen. Die Platten werden aus Nebenprodukten der mechanischen Holzverarbeitung hergestellt und haben dieselben günstigen Eigenschaften wie andere Holzprodukte.

KoskiFloor-Platten ermöglichen die problemlose und schnelle Produktion strapazierfähiger, im Gebrauch angenehmer Fußböden. Die Platten lassen sich kann mit konventionellen Holzbearbeitungswerkzeugen zuschneiden, bohren und fräsen.

KoskiFloor-Standardplatten der Festigkeitsklasse P6 sind ideal für Fußböden in trockenen Umgebungen. Für anspruchsvollere Umgebungen empfehlen wir KoskiFloor P5/P6, eine Spanplatte, die die Festigkeitsanforderungen für P6 und Feuchtigkeitsanforderungen für P5 erfüllt.
KoskiFloor eignet sich insbesondere für Fußböden in Wohngebäuden, schwimmende Fußböden, Fußböden in Lagerräumen und den Dachunterbau (P5).

EASY TO USE

EASY MACHINING

ACOUSTIC

- Schnelle Montage
- Leicht zu bearbeiten und zu beschichten
- Robuste und dichte Oberfläche
- Einheitliche Festigkeit der Platte in allen Richtungen
- Gute Schalldämmungseigenschaften

KOSKISEN

KoskiFloor

Technische Daten

Rohstoff	Sägemehl und Hobelspäne von unseren eigenen Holzverarbeitungswerken
Trägerplatte	Spanplatten gemäß EN 312
Formaldehydklasse	Klasse E0,5 EN312, CARB/TSCA für P6 nach Anfrage
Stärke	Standardstärke 22 mm, weitere Stärken auf Anfrage
Formate	Standardformate 600 x 1800/2400, 1200 x 2400 mm Andere Formate auf Anfrage
Dichte	Je nach Stärke und Plattentyp 620–720 kg/m3 (P6), 680–765 kg/m3 (P5)
Montage	Nähere Informationen und eine Montageanleitung finden Sie in der Norm E 312 sowie unter www.koskisen.de
Bearbeitung	Bohren von Löchern, Kantenbearbeitungen wie Nut/Feder, Fase und Fräsungen auf Anfrage
Other data	Detailed technical values can be found in Koskisen's Declaration of Performance (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

Palettengrößen

Stärke	Formate	St./Pal.
22	1200x2400 600x2400 600x1800	25 50 50

Nut-und-Feder-Alternativen

Rundum Nut und Feder max. 1800 x 4000 mm
Längsseitige Nut und Feder max. 1800 x 4200 mm

TG 16-30 mm

FTG 30-40 mm

DTG 22-25 mm

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind für ihren Verwendungszweck sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und Produktanforderungen. Die Schwerpunkte der Produktentwicklung liegen auf der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte.
Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Weitere Informationen

Koskisen-Spanplatten werden aus Sägespänen von unserem eigenen Sägewerk hergestellt und bestehen zu 90 % aus Holzfasern. Mit einem professionellen Qualitätsmanagement stellen wir sicher, dass Koskisen Spanplatten stets rein sind und weder Sand noch andere Verunreinigungen enthalten. Reine und hochwertige Spanplatten sind leicht zu bearbeiten und tragen dazu bei, dass die Sägeblätter länger halten.
Diese Angaben beruhen zwar auf umfangreichen Tests, sind jedoch nur als Richtwerte zu verstehen und erfolgen ohne Gewähr. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Für alle Mängel, die nicht auf eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Servicefehler des Lieferanten zurückzuführen sind, haftet der Nutzer. Ein etwaiger Schadensersatzanspruch ist auf den Wert der mangelhaften Platten beschränkt. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Waren für einen bestimmten Zweck geeignet sind, es sei denn, es gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

KOSKISEN

Koskisen Plattenindustrie
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01