

KoskiFloor



Wytrzymała płyta podłogowa o wysokiej jakości

KoskiFloor to uniwersalne płyty z piórami i wpustami, które idealnie nadają się do nowych budynków i prac naprawczych. Wykonane są z produktów ubocznych z przemysłu drzewnego i zachowują te same pożądane właściwości co drewno. Produkty KoskiFloor pozwalają szybko i łatwo tworzyć wytrzymałe podłogi, których użytkowanie sprawia przyjemność. Płyty można piłować, nawiercać i docinać dowolnymi tradycyjnymi narzędziami do obróbki drewna.

Standardowe płyty KoskiFloor opatrzone klasą P6 idealnie sprawdzają się do podłóg użytkowanych w suchych warunkach. Do bardziej wymagających zastosowań zalecamy KoskiFloor P5/P6. Spełniają one wymagania wytrzymałościowe klasy P6 i warunki wilgotności klasy P5.

Płyty KoskiFloor nadają się przede wszystkim do podłóg pływających, podłóg lokali mieszkalnych i przechowalni oraz konstrukcji wsporczych dachów (P5).



EASY TO USE

EASY
MACHINING

ACOUSTIC



Szybki montaż



Dobra izolacja akustyczna



Łatwa obróbka i łatwe powlekanie



Twarda i gęsta powierzchnia

Jednakowa wytrzymałość w
każdym kierunku

KOSKISEN

KoskiFloor



Specyfikacja techniczna

Surowiec	Trociny i zrębki drzewne z własnej działalności
Deska podstawowa	Płyta wiórowa spełniająca wymagania normy EN 312
Klasa formaldehydu	Klasa E1 EN 312
Grubość	Standardowa grubość 22 mm; inne grubości dostępne na zamówienie
Wymiary	Standardowe wymiary 600 x 1800/2400, 1200 x 2400 mm. Inne wymiary dostępne na zamówienie.
Gęstość	W zależności od grubości i typu deski 620–720 kg/m ³ (P6), 680–765 kg/m ³ (P5)
Montaż	Instrukcję montażu i inne informacje można znaleźć w normie EN 312 oraz na stronie www.koskisen.com
Obróbka maszynowa	Wiercenie otworów i obróbka krawędzi podobna do T&G (pióra i wpusty), skos i profile złączowe na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w deklaracji właściwości użytkowych Koskisen. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Wielkości palet

Grubość	Wymiary	Szt./pll
22	1200x2400	25
	600x2400	50
	600x1800	50

Pióra i wpusty

Wszystkie cztery krawędzie z piórami i wpustami, maks. wymiary 1800 x 4000 mm

Dwie dłuższe krawędzie z piórami i wpustami, maks. wymiary 1800 x 4200 mm



TG 16-30 mm



FTG 30-40 mm



DTG 22-25 mm

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w zakresie swojego przeznaczenia i spełniają ustalone dla nich konkretne wymagania jakościowe, środowiskowe i produktowe. Kładziemy nacisk na odpowiedzialny i zrównoważony rozwój produktów. Skupiamy się na poprawie długoterminowego użytkowania, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności produktów. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Płyty wiórowe Koskisen są wykonane z pozyskiwanych wewnątrz trocin tartacznych i zawierają 90% prawdziwego drewna. Nasza profesjonalna kontrola jakości zapewnia, że płyty wiórowe Koskisen są zawsze czyste i nie zawierają piasku i innych nieczystości. Płyty wiórowe o wysokim poziomie czystości i jakości są łatwe do obróbki i nie uszkadzają ostrzy pił.

Informacje, choć opracowane w oparciu o szeroko zakrojone testy, mają jedynie charakter informacyjny i nie wiążą się z udzieleniem żadnych gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Wszelkie wady inne niż te spowodowane wyraźnie zweryfikowanymi niedociągnięciami w produkcji lub obsłudze ze strony dostawcy obciążają użytkownika.

Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wartości wadliwych płyt. Sprzedający nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że złoży pisemne oświadczenie o przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

