

# KoskiFutura ABS

## Smooth



### Tablero multiusos con superficie brillante

KoskiFutura ABS Smooth es un tablero contrachapado de abedul finlandés muy resistente y duradero recubierto con un revestimiento termoplástico liso y brillante. Su superficie es resistente y mantiene su color original durante años aunque esté expuesta a las cambiantes condiciones atmosféricas. El revestimiento proporciona además una superficie higiénica y fácil de limpiar.

Este revestimiento especial tiene múltiples aplicaciones dentro de la industria del transporte especialmente en aquellas donde se precisen un acabado higiénico y facilidad de limpieza.

KoskiFutura ABS Smooth es un producto apto especialmente para laterales de remolques, revestimientos de barcos pesqueros, vans de caballos y cámaras frigoríficas.



EASY TO CLEAN



SAFETY OF FOOD








UV-RESISTANT



HEAT RESISTANT



CHEMICAL RESISTANT

-  Duradero y resistente a la humedad
-  Ligero contacto con productos alimenticios
-  Resistente a los rayos UV
-  Buena adhesión de etiquetas
-  Resistencia al calor, de -40°C hasta +120°C



**KOSKISEN**

# KoskiFutura ABS

## Smooth

### Datos técnicos



<b>Contrachapado base</b>	Tablero contrachapado de abedul finlandés fabricado por Koskisen
<b>Encolado</b>	Resina fenólica según la norma EN 314-2 / clase 3, condiciones exteriores El nivel de emisión de formaldehído de los tableros cumple los requisitos de la clase E1 (EN13986), CARB Fase II ULEF (emisión de formaldehído ultra bajo)
<b>Revestimiento</b>	Revestimiento ABS, color blanco y negro brillantes; la contra cara puede ser revestida con diferentes acabados dependiendo de la aplicación final. Otros colores bajo pedido
<b>Espesores estándar</b>	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 mm.
<b>Medidas estándar</b>	1220 x 3000/3600 mm 1525/1880 x 3000/3600/4000 mm
<b>Densidad</b>	Abedul, aprox. 700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Tratamiento de cantos</b>	Pintura acrílica para prevenir la absorción de humedad
<b>Resistencia a la abrasión</b>	Valor Taber 10 000 R de acuerdo a la norma EN 438-2
<b>Resistencia al rayado</b>	5 N (ERICHSEN EN318)
<b>Mecanización</b>	Perforación de agujeros, mecanizaciones tipo macho-hembra, chaflanes y rebajes bajo pedido
<b>Otros datos</b>	En la declaración de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan las especificaciones técnicas. Visite el sitio web de Koskisen.

### Sostenibilidad

Los productos de Koskisen son seguros para su uso previsto y cumplen los requisitos medioambientales y de calidad, así como los requisitos específicos de producto establecidos para ellos. El desarrollo de productos enfatiza la obtención de características de producto responsables y sostenibles. La prioridad reside en mejorar el uso a largo plazo, la renovabilidad, la seguridad y la trazabilidad de los productos. Leer más: [koskisen.com/sustainability](http://koskisen.com/sustainability)

### Información adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones de color en los distintos tableros. Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del proveedor son responsabilidad del usuario. Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.



#### Industria del Tablero

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA  
tel. +358 20 553 41  
[koskisen.es](http://koskisen.es)

