

# KoskiKant



## Kantenumleimte Möbelbauplatte

Koskisen-Spanplatten werden vorwiegend aus echten Holzrohstoffen hergestellt. Der Holzbestandteil der Platten liegt bei 90 Prozent. Reine Rohstoffe gewährleisten, dass unsere Platten stets von hoher Qualität und leicht zu bearbeiten sind.

KoskiKant-Produkte sind melaminbeschichtete Platten der Festigkeitsklassen P2 und P5 für die Möbelindustrie. KoskiKant-Produkte sind erstklassige Ausbaumaterialien (Emissionsklasse M1).

Die an den Längsseiten kantenumleimte KoskiKant-Platten sind 2750 mm lang. Erhältlich auch in 1-4-seitig kantenumleimter Ausführung. Die Standardfarbe ist Weiß: Die Standardoberfläche für Möbelkörper und Regale ist „glatt“ und für Türen „Kristall“. Wir führen außerdem auch Kantenumleimungen für Platten mit kundenspezifischen Abmessungen und anderen Melaminharzfarben durch. KoskiKant eignet sich insbesondere für Möbelkörper, Regale, Türen und Wandverkleidungen.



ECO-FRIENDLY



INDOOR USE









EASY TO CLEAN



EASY TO USE



EASY MACHINING

-  Fertige, beschichtete Oberfläche
-  Einheitliche Festigkeit der Platte in allen Richtungen
-  Beidseitig kantenumleimt
-  Umweltfreundlich
-  Einfache und schnelle Montage
-  Feuchtebeständige Oberfläche
-  Leicht sauber zu halten



**KOSKISEN**

# KoskiKant

## Technische Daten



**Rohstoff** Sägemehl und Hobelspäne von unseren eigenen Holzverarbeitungswerken

**Trägerplatte** Spanplatten gemäß EN 312

**Formaldehyd-  
dklasse** Klasse E1 EN 312  
E0,5 EN 312 und CARB/TSCA-Zertifikate für P2 und P2Mr nach Anfrage

**Beschichtung** Melaminimprägniertes Papier Weiße Standardfarbe

**Länge** Standardlänge: 2750 mm Andere Formate auf Anfrage

**Dichte** Je nach Stärke und Plattentyp 620–770 kg/m<sup>3</sup> (P5), 550–740 kg/m<sup>3</sup> (P2)

**Emissionsklasse** Emissionsklasse M1 für Baumaterialien

**Kantenstreifen** Standardplatten sind mit einem 0,4 mm Melaminkantenstreifen kantenversiegelt. Auf Bestellung auch mit bis zu 0,6 mm starken ABS-Kantenstreifen erhältlich. Auch Kantenleimungen mit bis zu 3 mm starken farbigen ABS-Kantenstreifen möglich.

**Prägung** Glatt (SM), Kristall (CR)

**Reinigung** Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Papier- oder Stofftuch und eine milde Seifenlauge. Besonders verschmutzte Oberflächen können auch mit Alkohol oder einem alkoholhaltigen Reinigungsmittel gesäubert werden.

**Sonstige Informationen** Detaillierte technische Informationen finden Sie in Koskizens Leistungsbeschreibung (Declaration of Performance, DoP). Bitte besuchen Sie [koskisen.de/download](http://koskisen.de/download).

### Platten für Möbelkörper und Regale

(Längsseiten kantenumleimt)

Stärke	Standardbreite	St./Pal.
12	285	200
	565, 570, 585	100
15	285	160
	400	80
	565, 570, 585	80
16	285	148
	400	74
	565, 570, 585	74
18	285	132
	400	66
	565, 570, 585	66

### Türplatte (Längsseiten kantenumleimt)

Stärke	Standardbreite	St./Pal.
15	295	160
	395	120
	495, 595	80
16	295	148
	395	111
	495, 595	74
18	295	132
	395	99
	495, 595	66

### Umwelt

Unser Rohstoff Holz ist ein ökologisches und nachwachsendes Material, das während seines gesamten Lebenszyklus Kohlenstoff speichert. Koskisen Sperrholzprodukte werden in Finnland nach strengsten Nachhaltigkeitsprinzipien hergestellt. Koskisen ist ein Pionier in Sachen Umweltschutz. Im finnischen Forstbetrieb ist die Lieferkette des Holzes immer im Detail bekannt. Finnischer Wald ist in erster Linie in Privatbesitz und die Eigentümer werden von einem starken Engagement für langfristige Forstwirtschaft und Forstwirtschaft geleitet. In den finnischen Wäldern wächst jährlich mehr Holz nach als geerntet wird. Dadurch sind die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit unseres Hauptrohstoffs gewährleistet.

### Zusätzliche Informationen

Koskizens Spanplatten werden aus Sägemehl von unseren eigenen Sägewerken hergestellt und bestehen zu 85 % aus natürlichem Holz. Eine professionelle Qualitätssicherung gewährleistet, dass die Spanplatten stets rein sind und keinen Sand oder andere Verunreinigungen enthalten. Die sauberen hochwertigen Spanplatten sind leicht zu bearbeiten, ohne dabei die Werkzeuge zu beschädigen. Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie ohne Gewähr. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.



### Koskisen Plattenindustrie

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND

tel. +358 20 553 41

[koskisen.de](http://koskisen.de)



2412-CPR-1301-01