KoskiLaser
Transparent

Melamiinifilmillä pinnoitettu stanssilevy

KoskiLaser Transparent on sileäpintaista suomalaista koivuvaneria, joka on erikoisliimattu laserleikkaukseen soveltuvaksi. Levyn molemmat puolet on pinnoitettu käyttöä kestävällä läpinäkyvällä melamiinikalvolla, joka minimoi levyn kosteuden muutokset ja helpottaa puhtaana pitoa.

KoskiLaser Transparent on ihanteellinen materiaali vaativiin stansseihin. Vahva ja tasalaatuinen koivuvaneri soveltuu hyvin laserleikkaukseen. Oikein säilytettynä monikerroksinen viilurakenne auttaa levyjä pysymään suorana.

KoskiLaser Transparent –levyä saa myös pinnoittamattomana. Sen käyttökohteita ovat laserleikkaus ja stanssilevyt.

- EASY TO USE
- EASY TO LASERCUT
- TIGHT TOLERANCE
- CORE VENEERS QUALITY
- EASY MACHINING

- Sileä puolikiiltävä pinta, joka on hygieeninen ja helposti puhdistettava
- Alhainen veden läpäisevyys

KOSKISEN

KoskiLaser
Transparent

Tekniset tiedot

Perusvaneri	Koskisen suomalainen koivuvaneri
Liimaus	Ureamelamiiniliima En 314-2 -standardin mukaisesti, luokka 1 (sisäkäyttöolosuhteet). Levyjen formaldehydipäästöt täyttävät REACH-vaatimukset: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), luokka E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde, erittäin alhaiset formaldehydipäästöt).
Pinnoite	120 g/m2 sileä, läpinäkyvä, puolikiiltävä melamiini molemmin puolin. Saatavissa myös pinnoittamattomana, ks. KoskiLaser.
Paksuudet	9, 12, 15, 18, 21 ja 24 mm Sopimuksen mukaan muita paksuuksia.
Levykoot	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm Muut koot tilauksesta 1900 x 4000 mm saakka.
Tiheys	Koivu noin 700 kg/m3
Reunasuojaus	käsittelemätön, voidaan pyynnöstä suojata akryylimaalilla kosteutta vastaan..
Kulutuksen kesto	Taberarvo 300 R (EN 438-2)
Veden imeytyminen	<50 g/m2 pinnan läpi 7 päivän aikana.

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01