

KoskiLaser

Transparent







Tłoczona deska z przezroczystą powłoką melaminową

KoskiLaser Transparent jest fińską sklejką brzoową o gładkiej powierzchni specjalnie klejoną do cięcia laserowego. Obie strony sklejki zostały pokryte powłoką melaminową odporną na zużycie, która skutecznie chroni powierzchnię od zbierania się wilgoci i sprawia, że deska jest łatwa w utrzymaniu w czystości.

KoskiLaser Transparent to idealny materiał dla wymagającego tłoczenia. Silna i jednorodna brzoza daje się dobrze ciąć przy pomocy lasera, jest dokładna i utrzymuje noże mocno w miejscu. Cienka wielowarstwowa konstrukcja okleiny połączona z powłoką zapewnia to, iż deska pozostanie płaska, gdy będzie właściwie traktowana i przechowywana.

KoskiLaser Transparent nadaje się szczególnie do: deski do tłoczenia, narzędzia skrawania i wykrawania, cięcia laserowego, elementów do drukowania.

-  Gładka, pół-błyszcząca powierzchnia
-  Higieniczna i łatwa w czyszczeniu
-  Powierzchnia bez plam i bezwonna
-  Niska przenikalność wody



EASY TO LASERCUT



TIGHT TOLERANCE



CORE VENEERS QUALITY



EASY MACHINING



EASY TO USE



KOSKISEN

KoskiLaser

Transparent



Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki	Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen
Rodzaj kleju	Żywica mocznikowo-formaldehadowa zgodnie z EN 314-2 / klasa 1. Warunki wewnętrzne. Poziomy emisji formaldehydu paneli spełniają wymagania Klasa E1 (EN 13986)
Powłoka	120 g/m ² gładka, przezroczysta, pół-błyszcząca powłoka melaminowa z obu stron; dostępna także bez powłoki jako KoskiLaser
Standardowe grubości	9, 12, 15, 18, 21 i 24 mm Inne grubości na żądanie.
Standardowe formaty	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm Inne rozmiary aż do 1900 x 4000 mm na żądanie
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m ³
Malowanie krawędzi	Dostępna na życzenie
Odporność na zużycie	Wartość Tabera 300 obrotów (EN 438-2)
Pochłanianie wody	<50 g/m ² przez powierzchnię w ciągu 7 dni

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w zakresie swojego przeznaczenia i spełniają ustalone dla nich konkretne wymagania jakościowe, środowiskowe i produktowe. Kładziemy nacisk na odpowiedzialny i zrównoważony rozwój produktów. Skupiamy się na poprawie długoterminowego użytkowania, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności produktów. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

