

KoskiMel



Melamiinipintainen kalustelevy

Koskisen lastulevyteollisuus valmistaa lastulevyä aidosta puusta. Levyssä on puuta noin 90 %. Puhdas puuraaka-aine takaa lastulevyn korkean laadun ja helpon työstettävyyden.

KoskiMel on melamiinipinnoitettu lastulevy, jota valmistetaan lujuusluokissa P2 ja P5. KoskiMel-levyillä toteutat nopeasti ja helposti kestävät ja käytössä miellyttävät rakenteet. KoskiMel-levyt kuuluvat pintamateriaalien päästöluokituksessa parhaimpaan M1-luokkaan. Sopimuksesta CARB/TSCA lujuusluokille P2 ja P2MR.

KoskiMel-levyjä on saatavana useissa vakioväreissä sekä myös asiakaskohtaisissa erikoisväreissä. Vaativissa kohteissa on mahdollista käyttää myös monikerrospinnotteita.

KoskiMel käyttökohteita ovat: kiintokalusteet, kalusteovet, huonekalut, toimisto- ja myymäläkalusteet, keittiö- ja kylpyhuonekalusteet, ikkuna- ja verholaudat, ovet, paneelit, tasopinnat.







EASY TO
CLEAN






EASY TO USE



EASY
MACHINING

-  Valmis kulutusta kestävä pinta
-  Laaja valikoima värejä ja pintamuotoja
-  Hyvä pinnan kosteudenkestävyys
-  Helppo pitää puhtaana

-  Helppo työstää
-  Pintamateriaalien päästöluokituksessa paras M1-luokka
-  Lujuus tason eri suunnissa on vakio



KOSKISEN

KoskiMel

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------------|--|
| Raaka-aine | Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake |
| Peruslevy | Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy |
| Formaldehydi-luokka | Class E1 EN 312 Class E0,5 EN 312 sopimuksesta tuotteille P2 ja P2Mr CARB/TSCA sopimuksesta tuotteille P2 ja P2Mr |
| Pinnoite | Melamiinihartsilla kyllästetty paperi. Mahdollisuus pinnoittaa useita kerroksia. |
| Värit | Perusvärien lisäksi saatavilla on useita erilaisia puujäljitelmiä ja erikoisvärejä. Sävyt ovat nähtävissä Koskisen nettisivuilla. Mallipalat lähetetään pyynnöstä. |
| Vakiokoot ja pak-suudet | 6–32 mm: 1830 x 2750 mm, sitä paksummat levyt 40 mm asti koossa 1830 x 2630 mm. |
| Tiheys | Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä 620-770 kg/m ³ (P5), 550-740 kg/m ³ (P2) |
| Päästöluokitus | M1-rakennusmateriaalin päästöluokka. |
| Pintamuodot | Sileä (SM), kristalli (CR), soft (SF), glossline (GL), matta (MT) ja Puusyy (WG) |
| Puhdistaminen | Pehmeällä kankaalla tai paperilla ja lievästi emäksisellä puhdistusaineella; vaikeimmat tahrat voidaan poistaa alkoholilla tai alkoholia sisältävällä puhdistusaineella. |

Pakettikoot (kpl/paketti)

vakiolaadut lihavoitu, pintamuoto sileä (SM) tilattavissa paketeittain. Muut paksuudet sovittava erikseen. Yli 30 mm levyt vakiotuotteina vain valkoisena.

| Paksuus | 1830 x 2750 mm |
|---------|-----------------|
| 6 | 50 P2 |
| 8 | 50 P2 |
| 10 | 46 P2 |
| 12 | 40 P2, P5 |
| 15 | 30 P2, P2Mr |
| 16 | 28 P2, P5, P2Mr |
| 18 | 26 P2, P5, P2Mr |
| 19 | 24 P2 |
| 22 | 20 P2, P2Mr |
| 25 | 18 P2 |
| 28 | 16 P2 |
| 30 | 16 P2 |
| 32 | 14 P2 |

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestävästi kehitettyjen tuotteiden tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääräntäyttyneisyydestä käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

