

# KoskiPaint

## Z powierzchnią gotową do malowania

KoskiPaint jest sklejką lub sklejką combi z fińskiej brzozy z jedną lub dwiema stronami pokrytymi specjalną powłoką do malowania. Gruba, powłoka sprasowana pod ciśnieniem na gorąco daje trwałą i jednolitą powierzchnię.

Zastosowana przez fabrykę powłoka do malowania sprawia, że malowanie jest proste i szybkie oraz zapewnia długotrwałe wykończenie farbą. W przypadku większości zastosowań tylko dwie warstwy są konieczne, co oznacza znaczne oszczędności kosztów.

KoskiPaint nadaje się szczególnie do: drzwi, wewnętrzne wypełnienia, budynki w gospodarstwach, karoserie i ściany boczne pojazdów, znaki i billboardy, sprzęt sportowy.



ECO-FRIENDLY



EASY TO PAINT







LOW EMISSION



EASY TO USE



EASY MACHINING

-  łatwe malowanie
-  Oszczędności w kosztach malowania i czasie
-  Gładkie i jednolite wykończenie farbą
-  Zmniejszone ryzyko łuszczenia się i rysowania się z powodu różnic w wilgoci



**KOSKISEN**

# KoskiPaint



## Specyfikacja techniczna

<b>Podstawa sklejki</b>	Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen
<b>Rodzaj kleju</b>	Żywica fenolowa według normy EN 314-2 / klasa 3, Poziomy emisji formaldehydu płyt spełniają wymagania klasy E1 (EN 13986), CARB Phase II, i ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
<b>Powłoka</b>	Powłoka do malowania przygotowana w oparciu o w pełni zewnętrzną żywicę fenolową z wagą całkowitą 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Standardowe grubości</b>	6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30 mm Inne grubości na życzenie.
<b>Standardowe formaty</b>	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm Inne rozmiary na życzenie
<b>Gęstość</b>	Brzoza około 700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Malowanie krawędzi</b>	Farba akrylowa zabezpieczająca przed wilgocią
<b>Obróbka</b>	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
<b>Inne dane</b>	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Do pobrania na stronie <a href="http://pl.koskisen.com/filebank">pl.koskisen.com/filebank</a> .

## Dodatkowe informacje

### Środowisko

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym, który zawiera węgiel przez cały cykl życia produktu. Sklejki firmy Koskisen są produkowane w Finlandii zgodnie z najsurowszymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Koskisen jest pionierem w zwracaniu uwagi na środowisko w fińskiej branży leśnej, a łańcuch dostaw drewna jest zawsze dokładnie znany. Fińskie lasy to przede wszystkim własność prywatna, a właściciele kierują się silnym zaangażowaniem w długoterminową gospodarkę leśną i leśną. Każdego roku przyrost Fińskich lasów jest większy niż jego wycinka. To gwarantuje zrównoważony i ekologiczny surowiec.

### Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



### Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA  
tel. +358 20 553 41  
[koskisen.com](http://koskisen.com)



2412-CPR-1301-01

8518-CPR-1301-03