

KoskiPly

Birch



Laser Atelier, Robin Hanhart

Dünnspertholz für vielseitige Anwendungen

KoskiPly ist ein festes, aber sehr biegsames Sperrholz, das durchgehend aus ausgesuchten Birkenfurnieren gefertigt wird. Die hochwertigen Deckfurniere werden aus gezogenen, ungefügten Birkenfurnieren hergestellt. Die Furniere können gewachst, gebeizt oder lackiert werden oder unbehandelt bleiben.

KoskiPly Sperrholzplatten können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Die Biegsamkeit von KoskiPly ist sehr groß, dies erweitert die Palette der Anwendungen und Gestaltungsmöglichkeiten erheblich.

KoskiPly birch eignet sich besonders für: Küchenschränke, Türfüllungen, Trennwände, Sichtblenden, Möbelstücke, Schallschutzgitter, Leuchten, Spielzeug, Souvenirs, Karten, Schmuck, Modelle, Musikinstrumente, Lautsprecher, Innenräume, Sättel, Eishockeyschläger, Laser schneiden, Kanus, Paddel, Rennwagen, Flugzeuge, Skier, Sonnen- und Brillenfassungen, Tablets und mobile Gehäuse, Innenausstattungen.



SAFETY OF TOYS



SAFETY OF FOOD



LOW EMISSION



ECO-FRIENDLY







EASY TO LASERCUT




EASY TO WATERCUT



CORE VENEERS QUALITY

-  Homogene Oberfläche einer konsistenten guten Qualität
-  Starke, ausgezeichnete Biegefestigkeit
-  Leicht und dekorativ
-  Einfache Bearbeitung und Oberflächenbehandlung

-  Geruchsfrei
-  Geeignet für Laser- und Wasserstrahlschneiden



KOSKISEN

KoskiPly

Birch



Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Trägerplatte | Koskisen Finnisches Dünnfurniersperrholz Birke |
| Verleimung | Exterieur und Interieur als Standard |
| Oberflächenqualität | Standardqualität AB/B, zentrisch geschälte Birkenfurniere, ohne Fugen. Andere Deckfurnierqualitäten auf Anfrage. TQ-Qualität, GL1- und GL2-Qualitäten auf Anfrage. |
| Standardstärken | 0,4 mm 3 fach, 0,6 mm 3 fach, 0,8 mm 3 fach, 1,0 mm 3 fach, 1,5 mm 3 fach, 2,0 mm 4 fach, 2,5 mm 5 fach, 3,0 mm 6 fach, 3,5 mm 7 fach, 4,0 mm 8 fach, 4,5 mm 9 fach, 5,0 mm 10 fach, 5,5 mm vis zu 60 mm |
| Standardformate | 1200/1220/1270 x 1200/1220/1270 mm 1500/1525/1550 x 1500/1525/1550 mm 1820 x 910 mm 2400 x 1200 mm Max. Format für 0.4 mm–1.0 mm 3fach beträgt 1550 x 1550 mm. Andere Formate auf Anfrage möglich. |
| Dichte | Birke ca. 700 kg/m ³ |
| Verpackungseinheiten | 0,4 mm 25 Stück, 0,6 mm 25 Stück, 0,8 mm 50 Stück, 1,0 mm 100 Stück, 1,5 mm 100 Stück, 2,0 mm 100 Stück, 2,5 mm 100 Stück, 3,0 mm 50 Stück, 3,5 mm 50 Stück, 4,0 mm 50 Stück, 4,5 mm 50 Stück, 5,0 mm 50 Stück 5,5 mm oder stärker auf Anfrage lieferbar Eine Palette besteht aus 4-6 Paketen Aufkleber auf einer Plattenseite mit Angabe der Stärke und Lagenzahl |
| Bearbeitungen | Bohren von Löchern, Kantenbearbeitungen wie Nut/Feder, Fase und Fräsungen auf Anfrage |

Zusätzliche Informationen

Umwelt

Unser Rohstoff Holz ist ein ökologisches und nachwachsendes Material und speichert Kohlenstoff während seines gesamten Lebenszyklus. Koskisen Sperrholzprodukte werden in Finnland nach strengsten Nachhaltigkeitsprinzipien hergestellt. Koskisen ist ein Pionier in Sachen Umweltschutz. Im finnischen Forstbetrieb ist die Lieferkette des Holzes immer im Detail bekannt. Finnischer Wald ist in erster Linie in Privatbesitz und die Eigentümer werden von einem starken Engagement für langfristige Forstwirtschaft und Forstwirtschaft geleitet. Jährlich wachsen mehr finnische Wälder nach als Holz geerntet wird. Dies garantiert einen nachhaltigen und umweltverträglichen Rohstoff.

Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist. Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.



Koskisen Dünnfurniersperrholzindustrie

Otavantie 395, 52550 Hirvensalmi, FINNLAND

tel. +358 20 553 41

koskisen.de

www.facebook.com/koskisenthinplywood

www.instagram.com/koskisen_thin_plywood

