

KoskiWall



Nopeasti ja helposti asennettava seinälevy

KoskiWall on väliseiniin ja ulkoseinien sisäpintoihin tarkoitettu pinnoittamaton lastulevy, jonka kiinnittämisessä voidaan käyttää tavallisia lankanauvoja tai ruuveja. Myös lastulevyn liimattavuus on hyvä.

Kuivissa tiloissa käytetään pääasiassa suorareunaista 11 mm paksuista vakioleveyttä. Mikäli seiniin kohdistuu suuria kuormituksia, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää 12 mm paksuista suorareunaista tai pontattua lastulevyä. TG-pontattu levy mahdollistaa pintapuolelle joko pusku- tai viistesauaman riippuen siitä kummin päin levyä käytetään.

Seinälevyjä on saatavilla myös paremmin kosteutta kestävä P5-laatu sekä toiselta puolelta pohjamaalattuna.

KoskiWall-käyttökohteita ovat: ulkoseinien sisäverhoukset, väliseinät, sisäkatot, vesikatteen aluslevyt



EASY TO USE

EASY
MACHININGECO-
FRIENDLY

ACOUSTIC



Nopea asentaa



Helppo kiinnittää pitävästi raskaatkin esineet



Helppo työstää



Ympäristöystävällinen



Yhtenäinen ja tiivis pinta



Eristää hyvin ääntä



Lujuus tason eri suunnissa vakio



KOSKISEN

KoskiWall




Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
Formaldehydi-luokka	Class E1 EN 312
Paksuus	Ponttaamaton 11 mm
Koot	1200 x 2600 mm Muut koot pyynnöstä.
Tiheys	Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä noin 700 kg/m ³
Pontti vaihtoehdot	Pitkät sivut pontattu tai ympäripontattu
Maalaus	Valmiiksi toiselta puolelta pohjamaalatussa levyssä on käytetty valkoista pohjamaalia. Levitysmäärä 60-65 g/m ² .
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasiointituksesta (DoP). Suoritusasiointitukseen löydät koskisen.fi/tiedostopankki

Pakettikoot

Paksuus	Mitta	kpl/pakkaus
11	1200x2600	69

Ponttivalitukset



Lisätiedot

Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävästä kehitystä tukevien säästöjen mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestäväan metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestävan kehityksen mukaisen raaka-aineen.

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia. Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

