



4010 0035

Zero



ZERO - Płyta konstrukcyjna

W płytach konstrukcyjnych Zero spoiwo oparte na surowcach kopalnych zostało zastąpione odnawialnym, drewnopochodnym spoiwem – ligniną. Płyty Zero można ciąć, wiercić i obrabiać wszystkimi narzędziami przeznaczonymi do obróbki drewna.

Płyty konstrukcyjne Zero są dostępne w wersjach do zastosowań podłogowych i ściennych. ZeroFloor posiada fabrycznie wyprofilowane pióro i wpust, co przyspiesza montaż, a jednorodna struktura płyty zapewnia solidne i równe podłoże dla wykończeń podłogowych, takich jak parkiet czy panele laminowane.

Dostępna jest również ZeroTherm – niepowlekana płyta wiórowa z fabrycznie wykonanymi rowkami oraz pióro-wpustem, która umożliwia szybki i łatwy montaż wodnego systemu ogrzewania podłogowego w drewnianych stropach i podłogach międzypiętrowych. ZeroWall to wszechstronna i wytrzymała płyta wiórowa do ścian, przeznaczona do różnorodnych rozwiązań ścian wewnętrznych i sufitów.



ONLY
WOOD OWN
EMISSION



EASY
MACHINING



EASY TO USE



ACOUSTIC



MULTI USE

+ Nadaje się do stosowania w taki sam sposób jak inne płyty konstrukcyjne

+ Bez dodatku formaldehydu

+ Jednolita wytrzymałość we wszystkich kierunkach

+ Łatwa w obróbce

+ Szybki montaż

+ Chroni narzędzia tnące i utrzymuje je w dobrym stanie



KOSKISEN

Zero



Specyfikacja techniczna

Surowiec	Trociny i zrębki z własnego przemysłu drzewnego
Płyta bazowa	Spełniająca wymagania normy E312 P1 płyta wiórowa (KoskiWall) P6 płyta wiórowa (KoskiFloor & KoskiTherm)
Klasa formaldehydu	Bez dodatku formaldehydu EPA 40 CFR, TSCA Title VI, § 770.10.
Grubość	11 i 22 mm, inne grubości na zamówienie
Rozmiary	ZeroWall: 1200x2600mm Inne rozmiary na życzenie ZeroFloor/ZeroTherm: 600x2400/1800mm Inne rozmiary na życzenie
Gęstość	700 kg/m ³
Obróbka	Wiercenie otworów i obróbka krawędzi, np. pióro-wpust, inna obróbka na życzenie klienta

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w zakresie swojego przeznaczenia i spełniają ustalone dla nich konkretne wymagania jakościowe, środowiskowe i produktowe. Kładziemy nacisk na odpowiedzialny i zrównoważony rozwój produktów. Skupiamy się na poprawie długoterminowego użytkowania, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności produktów. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Zrównoważony rozwój

Płyty wiórowe Koskisen są wykonane z pozyskiwanych wewnątrznie trocin tartacznych i zawierają 90% prawdziwego drewna. Nasza profesjonalna kontrola jakości zapewnia, że płyty wiórowe Koskisen są zawsze czyste i nie zawierają piasku i innych nieczystości. Płyty wiórowe o wysokim poziomie czystości i jakości są łatwe do obróbki i nie uszkadzają ostrzy pił. Informacje, choć opracowane w oparciu o szeroko zakrojone testy, mają jedynie charakter informacyjny i nie wiążą się z udzieleniem żadnych gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż te spowodowane wyraźnie zweryfikowanymi niedociągnięciami w produkcji lub obsłudze ze strony dostawcy obciążają użytkownika. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wartości wadliwych płyt. Sprzedający nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że złoży pisemne oświadczenie o przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

